

Ficha técnica EV111

Especificaciones: Silla giratoria altura media, tapizada, sincro

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	640
	Asiento:	Alt:	415-540
		Ancho:	520
		Prof:	450
	Total:	H:	1135
		A.(s.b.):	520
		A a.b.:	685
L:		595	
Embalaje	Peso:	kg	18,9
	Volumen	m ³	0,2



Acabado de serie

Piezas de polipropileno

Plástico teñido, negro o blanco.

Utilidad

Aspecto duradero incluso con un uso intensivo.

Respaldo

Respaldo de altura media, tapizado de 40 mm de espuma, trasera del respaldo en polipropileno negro.

El acolchado no está adherido, lo que garantiza un movimiento óptimo del aire, transpirable.

Tapizado

Tapizado del asiento: 53 mm de espuma.

El acolchado no está adherido, lo que garantiza un movimiento óptimo del aire, transpirable.

Mecanismo

Mecanismo sincronizado. Gran ángulo de apertura entre el asiento y el respaldo, hasta máx. 104°. Bloqueo posible en 4 posiciones.

Los mecanismos sincronizados de Interstuhl se diseñan de forma que proporcionen un apoyo óptimo para el cuerpo en cualquier postura; al mismo tiempo, reducen el esfuerzo al cambiar de una postura de asiento a otra.

Regulación de altura del asiento

Regulación progresiva de la altura del asiento, de 415 a 540 mm. Pistón de gas autoportante de seguridad.

Los usuarios con una talla de 151 - 192 cm (que están dentro de los parámetros DIN EN 1335) pueden sentarse de forma correcta y ergonómica.

Regulación de peso

De 45 kg a 120 kg, secuencial.

Regulación individual del respaldo y de la contrapresión a la talla y el peso del usuario.

Ruedas Ø 65 mm

Ruedas dobles duras, negras, autofrenadas según carga, para suelos blandos (según norma UNE-EN 12529).

La silla no se desliza cuando no tiene carga.

Base

Mismo color en toda la base de poliamida, negro o blanco.

Aspecto duradero incluso con un uso intensivo.

Materiales utilizados

Todos los materiales son de un solo origen y reciclables.

Ecológicos.

Normas

UNE-EN 1335 de sillas giratorias y sillones giratorios de oficina. Símbolo GS de seguridad comprobada, comprobado a contaminantes, ergonomía comprobada. BIFMA.

Producto de alta calidad y gran confort.

Certificaciones

Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo DIN EN ISO 45001:2018, Sistema de gestión de la energía DIN EN ISO 50001:2018, Certificación Oro de EcoVadis, Sostenibilidad Garantizada. Quality Office, Blue Angel, BIFMA e3 nivel Platino.

Producto de alta calidad.

Ficha técnica EV111

Especificaciones: Silla giratoria altura media, tapizada, sincro

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	640
		Asiento:	Alt: 415-540
	Ancho:	520	
		Prof:	450
		Total:	H: 1135
	A.(s.b.):	520	
		A a.b.:	685
L:		595	
Embalaje	Peso:	kg	18,9
	Volumen	m ³	0,2



Garantía 10 años de garantía de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía.

Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

Ficha técnica EV111

Especificaciones: Silla giratoria altura media, tapizada, sincro

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	640
	Asiento:	Alt:	415-540
		Ancho:	520
		Prof:	450
	Total:	H:	1135
		A.(s.b.):	520
		A a.b.:	685
L:		595	
Embalaje	Peso:	kg	18,9
	Volumen	m ³	0,2



Opciones

Utilidad

Regulación de altura del asiento	Regulación progresiva de la altura del asiento: columna de silla baja: de 400 - 445 mm, columna de silla alta: de 475 - 610 mm. Pistón de gas autoportante de seguridad.	También los usuarios que no están dentro de los parámetros DIN (es decir, con talla superior a los 192 cm o inferior a los 151 cm) pueden sentarse de forma correcta y ergonómica.
Ruedas/deslizadores	Ruedas dobles blandas, autofrenadas según carga, para suelos duros o deslizadores duros/blandos (según norma UNE-EN 12529).	La silla no se desliza cuando no tiene carga.
Base	Base de aluminio plateado brillante o pulido.	Muy alta estabilidad, larga vida útil. Aspecto de alta calidad.
Regulación de profundidad del asiento	Asiento deslizante para regulación individual de la profundidad del asiento, zona de regulación de 60 mm.	La profundidad del asiento se puede ajustar individualmente para asegurar la óptima superficie de apoyo de los muslos. Así se puede evitar una falta de apoyo o la congestión del torrente sanguíneo en la región de la fosa poplíteica por exceso del mismo.
Inclinación del asiento	Inclinación del asiento hacia delante hasta +5,1°.	La inclinación evita que la pelvis se incline hacia el asiento y asegura la posición correcta de la columna vertebral.
Apoyo lumbar	Apoyo lumbar regulable en profundidad (12 mm) y en altura (55 mm).	El apoyo lumbar del respaldo se puede ajustar en profundidad y en altura y se adapta a las condiciones corporales del usuario. De esta forma, se hace posible el apoyo individual en la zona lumbar.
Brazos	Brazos en T regulables en 2D: altura y anchura, revestimiento flexible. Brazos en T regulables en 3D: altura, anchura y profundidad, revestimiento flexible. Brazos en T regulables en 4D: altura, anchura y profundidad, orientables, revestimiento flexible.	Los brazos reducen la carga de la musculatura del cuello y de la nuca.
Materiales de tapizado	Varias opciones de tejido y piel en diversos colores disponibles.	Diseño individual.
Accesorios	Percha, negro o blanco.	