

## Ficha técnica EV816

Especificaciones: Silla de cajero media, malla, sincro, Confort

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	640
		Asiento:	Alt: 665-945
		Ancho:	520
		Prof:	450
	Total:	H:	1540
		A.(s.b.):	520
		A a.b.:	685
L:		535	
Embalaje	Peso:	kg	17,5
	Volumen	m³	0,7



### Acabado de serie

Piezas de polipropileno

Plástico teñido, negro o blanco.

### Utilidad

Aspecto duradero incluso con un uso intensivo.

Respaldo

Respaldo de altura media, en malla negra.

Tapizado

Tapizado del asiento: 70 mm de espuma.  
Asiento confortable.

El acolchado no está adherido, lo que garantiza un movimiento óptimo del aire, transpirable. Comodidad de asiento óptima.

Mecanismo

Mecanismo sincronizado. Gran ángulo de apertura entre el asiento y el respaldo, hasta máx. 106°. Bloqueo posible en 4 posiciones.

Los mecanismos sincronizados de Interstuhl se diseñan de forma que proporcionen un apoyo óptimo para el cuerpo en cualquier postura; al mismo tiempo, reducen el esfuerzo al cambiar de una postura de asiento a otra.

Regulación de altura del asiento

Regulación progresiva de la altura del asiento, de 665 a 945 mm.

Los usuarios con una talla de 151 - 192 cm (que están dentro de los parámetros DIN EN 1335) pueden sentarse de forma correcta y ergonómica.

Regulación de peso

De 45 kg a 120 kg, secuencial.

Regulación individual del respaldo y de la contrapresión a la talla y el peso del usuario.

Deslizadores

Deslizadores en forma de seta para suelos duros (según norma UNE-EN 12529).

Gran estabilidad.

Base

Base de aluminio pulido con deslizadores. (Aro reposapiés Ø 470 mm).

Muy alta estabilidad y longevidad.

Materiales utilizados

Todos los materiales son de un solo origen y reciclables.

Ecológicos.

Normas

Símbolo GS de seguridad comprobada, comprobado a contaminantes, ergonomía comprobada. BIFMA.

Producto de alta calidad y gran confort.

Certificaciones

Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo DIN EN ISO 45001:2018, Sistema de gestión de la energía DIN EN ISO 50001:2018, Certificación Oro de EcoVadis, Sostenibilidad Garantizada. Quality Office, Blue Angel, BIFMA e3 nivel Platino.

Producto de alta calidad.

**Ficha técnica EV816**

Especificaciones: Silla de cajero media, malla, sincro, Confort

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	640
	Asiento:	Alt:	665-945
		Ancho:	520
		Prof:	450
	Total:	H:	1540
		A.(s.b.):	520
		A a.b.:	685
L:		535	
Embalaje	Peso:	kg	17,5
	Volumen	m³	0,7



Garantía 10 años de garantía de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía.

Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

**Ficha técnica EV816**

Especificaciones: Silla de cajero media, malla, sincro, Confort

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	640
		Asiento:	Alt: 665-945
		Ancho:	520
		Prof:	450
	Total:	H:	1540
		A.(s.b.):	520
		A a.b.:	685
L:		535	
Embalaje	Peso:	kg	17,5
	Volumen	m³	0,7



**Opciones**

**Utilidad**

Ruedas	Ruedas autofrenadas.	La silla queda fija al sentarse y puede moverse cuando está desocupada.
Apoyo lumbar	Apoyo lumbar regulable en altura (50 mm) o regulable en altura (70 mm) y en profundidad (hasta máx. 15 mm).	El apoyo lumbar del respaldo se puede ajustar en altura o en altura y en profundidad y se adapta a las condiciones corporales del usuario. De esta forma, se hace posible el apoyo individual en la zona lumbar.
Brazos	Brazos en T regulables en 2D: altura y anchura, revestimiento flexible. Brazos en T regulables en 3D: altura, anchura y profundidad, revestimiento flexible. Brazos en T regulables en 4D: altura, anchura y profundidad, orientables, revestimiento flexible.	Los brazos reducen la carga de la musculatura del cuello y de la nuca.
Materiales de tapizado	Varias opciones de tejido y piel en diversos colores disponibles. También, el respaldo de malla se puede elegir en distintos colores.	Diseño individual.